



Solaris

Punti di forza

- Telaio in PVC 7 camere da 82 mm
- Tripla guarnizione
- Vetrocamera con gas Argon
- Canalina Warmedge
- Guarnizione tra anta e telaio saldata sui 4 lati
- Rinforzo tubolare in acciaio
- Vetro a doppia camera per la versione Plus



La linea in pvc Solaris è l'essenza stessa della personalizzazione. La sua versatilità cromatica ti offre un'ampia gamma di opzioni per personalizzare su misura i tuoi serramenti.

Solaris

La linea di serramenti Solaris rappresenta l'eccellenza nella fusione di semplicità sofisticata e funzionalità.

Il minimalismo è il cuore pulsante di questa linea, che garantisce linee pulite e un aspetto contemporaneo.


I dettagli essenziali conferiscono ad ogni serramento una raffinatezza intramontabile, creando un'armonia visiva che si fonde in modo elegante con qualsiasi contesto architettonico.

Solaris è il culmine della nostra dedizione all'eccellenza in ogni dettaglio. Ogni componente di questo sistema è stato progettato e costruito con passione e precisione per creare un'esperienza unica per te e la tua casa.

Con Solaris, entriamo in un mondo di dettagli raffinati, in cui la bellezza si fonde con la funzionalità. Il minimalismo richiede una forma superiore di pensiero e Solaris abbraccia questo approccio, con profili in PVC estruso di classe A, progettati per resistere anche ai climi più severi.

La loro estetica snella e contemporanea, essenziale ma mai banale, incarna la bellezza della semplicità.

Con la sua estetica snella e contemporanea, essenziale ma sempre raffinata, il PVC si adatta perfettamente a ogni esigenza e stile di arredamento. Puoi scegliere tra una vasta gamma di colori, dai più moderni e vivaci ai più classici, che riprendono le calde e avvolgenti trame del legno.



SISTEMA

Profili in PVC estruso classe A, con mescole classe "S" (climi severi). Tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM.

TELAIO FISSO

Telaio spessore 82 mm, a 7 camere, con rinforzi in acciaio di spessore 15/10 mm. Porte finestre con soglie ribassate di altezza 39 mm o 23 mm.

ANTA

Profilo anta sezione ridotta 82x69mm, a 6 camere, geometria della battuta esterna con inclinazione di 2° e profondità ridotta a 11,5mm (in aggiunta alla profondità standard di 3,5mm della guarnizione di appoggio vetro). Con rinforzi in acciaio di spessore 20/10mm. Cornici fermavetro di sezione squadrata a 90 gradi. Il vetrocamera è tenuto in posizione nella sede del profilo anta dalla cornice perimetrale fermavetro e sigillato dalle apposite guarnizioni di tenuta coestruse interne ed esterne.

VETRI

Vetrocamera con trattamento basso emissivo magnetronico, distanziato a bordo caldo, con spessore massimo fino a fino a 50mm. Di serie: Incollaggio strutturale perimetrale tra vetro e anta mediante collante bi-componente ad alta tenuta

FERRAMENTA

Cerniere: Tipo anta-ribalta a forare, che non interrompono la continuità della guarnizione di battuta dell'anta. Portata massima delle cerniere 120 kg. Sistema di chiusura: Ferramenta anta-ribalta con chiusura a nottolini registrabili.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

- Classe di permeabilità all'aria su finestra e porta finestra a 2 ante: 4
- Classe di permeabilità all'acqua su finestra a 2 ante, su porta finestra a 2 ante con profilo inferiore standard, su porta finestra a 2 ante con profilo inferiore ribassato: 5A
- Classe di resistenza al vento su finestra a 2 ante, su porta finestra a 2 ante: B2.



TRASMITTANZA TERMICA

Uw=1,2 W/mqk con vetro Ug=1,1 per finestra a 2 ante LxH 1230x1480mm

Uw= 0,9 W/mqk con vetro
Ug=0,6 per finestra a 2 ante LxH 1230x1480mm



ISOLAMENTO ACUSTICO

Rw fino a dB 42. Il valore indicato fa riferimento al valore del solo vetro



SICUREZZA
Fino alla Classe RC2

La tripla guarnizione di battuta TPE/EPDM è il nostro modo di abbracciare la luce e l'armonia all'interno della tua casa. Questa guarnizione offre una protezione superiore dagli elementi esterni, mantenendo al caldo la tua casa in inverno e al fresco in estate. Ogni finestra Solaris diventa così un portale di luce, trasformando gli ambienti in spazi luminosi, accoglienti e armoniosi.









Solaris offre non solo bellezza ma anche protezione. Le cerniere di tipo anta-ribalta a forare non interrompono la continuità della guarnizione di battuta dell'anta. Questo significa che puoi goderti la vista senza preoccupazioni. La portata massima delle cerniere è di 120 kg, garantendo una stabilità affidabile. Il sistema di chiusura con nottolini registrabili aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alla tua casa.

Sezione Tecnica

Principali Soluzioni


Solaris

Quando si tratta di creare la tua nuova casa, ogni dettaglio è importante. I serramenti Solaris diventano un partner essenziale in questo processo. Essi rappresentano l'equilibrio perfetto tra funzionalità, bellezza e durata, offrendo un contributo fondamentale alla qualità della tua vita quotidiana. Scegli Solaris per rendere la tua casa completa, perché ogni dettaglio conta quando si tratta di creare un ambiente accogliente e di qualità. (**tutte le misure sono espresse in mm.**)



Finiture

Solaris



Finiture su Tono Tono



Finitura PVC Goffrata
Werkehs weiss Feinstruktur
Finitura PVC Soft Touch
Werkehs weiss VSP - RAL 9016
Maniglia
RAL 9016

Finitura PVC Goffrata
Umbra Feinstruktur
Finitura PVC Soft Touch
Umbra VSP
Maniglia
RAL 7022

Finitura PVC Goffrata
Basaltgrau Feinstruktur
Maniglia
RAL 7012

Finitura PVC Goffrata
Anthrasitgrau Feinstruktur
Finitura PVC Soft Touch
Anthrasit VSP
Maniglia
RAL 7016